



多美滴比例施肥泵

多美滴比例施肥泵水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的液肥或农药与水混合。均匀混合好的水肥直接灌溉到蔬果花卉。

施肥泵内部配有专利设计的独立的水肥混合槽，方便药剂和水均匀地混合，又不腐蚀内部马达部件。

- 复合材料机身，耐腐性强，使用寿命长
- 和其他加药器相比，SuperDos 比例施肥泵配有开关，用户无需额外配置开关，节省成本和时间
- 独立的药剂混合区域避免腐蚀马达活塞，延长使用寿命
- 加药下端更换简易，即使设备在运行时也能调节加药比例



型号	描述	稀释比例范围	流量范围	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度
HYD113702	SuperDos 15 2.5%	0.2-2.5%	9-3400 升/时	0.21-4.1 bar	1" bsp	2000 CPS
HYD113709	SuperDos 30 2.5%	0.2-2.5%	34-6800 升/时	0.34-6.9 bar	1" bsp	2000 CPS
HYD113712	SuperDos 45 2.5%	0.2-2.5%	113-10200 升/时	0.34-6.9 bar	1 1/4" bsp	2000 CPS



关于安装

- 用户可根据水质安装一个单向（140目/104微米）的过滤器
- 建议每六个月更换一次易损件，客户初次购买时我们会赠送一套易损件
- 不用时请用清水冲洗，保持设备的清洁
- 建议安装保护装置防止水量和压力超载
- 安装时用三个阀门将加药器由旁路接入主管线

活塞技术

